

e-STUDIO385s

Depliant

- > Il sistema multifunzione A4 monocromatico e-STUDIO385s offre funzionalità all-in-one di stampa, scansione, fax e copia in grado di soddisfare le esigenze operative di gruppi di lavoro piccoli e medi.
- > Con una velocità di stampa fino a 38 pagine al minuto il sistema risponde alle diverse necessità aziendali in termini di produttività, qualità e costi di gestione.
- > L'elevata risoluzione di stampa garantisce una produzione efficiente e professionale di documenti.
- > L'ampio touch screen a colori permette di accedere in modo immediato a tutte le funzioni del sistema: rapidità nell'impostazione dei lavori e semplicità di utilizzo.
- > Il rispetto per l'ambiente è importante per noi. Le funzionalità standard come la stampa in fronte-retro e la modalità super sleep aiutano l'azienda a ridurre il consumo di energia e i costi di esercizio.



Questo sistema permette di stampare, copiare e scansare documenti a velocità elevate, riducendo al minimo i tempi di attesa ed ottimizzando così il flusso di lavoro. È possibile configurare impostazioni personalizzate e tasti di scelta rapida per semplificare le operazioni più complesse.

Grazie alla risoluzione fino a 600 x 600 dpi scansioni a colori, così come stampe e copie in bianco/nero saranno di sicuro effetto. Immagini, grafici e testi supereranno le aspettative di qualità più elevate.

Tutte le attività aziendali di Toshiba sono permeate dalla massima attenzione nei confronti dell'ambiente, allo scopo di salvaguardare non solo la salute e la sicurezza delle persone ma anche le risorse naturali a nostra disposizione. Le nostre tecnologie rispettano le normative ambientali più rigorose per assicurare un futuro più verde.

SPECIFICHE TECNICHE

Generale

Velocità di stampa	38 ppm
Tempo di riscaldamento	Circa 9 secondi (da modalità risparmio energia)
Formato e grammatura carta	A6-A4/personalizzato, 60-90 g/m ² (cassetto) 76x127 mm - 216x356 mm, 60-163 g/m ² (bypass)
Capacità carta	1x 250 fogli (cassetto), 1x 50 fogli (bypass) Max.: 850 fogli
Unità fronte-retro automatica	A4/personalizzato, 60-90 g/m ²
Vassoio di raccolta interno	150 fogli
Pannello di controllo	Touch screen a colori 4.3" (10,9 cm)
Memoria	512 MB, max. 2,560 MB
Interfaccia	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0
Dimensioni e Peso	399 x 472 x 468 mm (L x P x A), ~ 20kg

Stampa

Risoluzione	Max. 1.200 x 1.200 dpi
Tempo di uscita 1^a copia	Circa 6,5 secondi
Linguaggio	Emulazione PCL 6, PCL 5, PostScript 3 e PDF v1.7, XPS, PPDS
Sistemi supportati	Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/ Server 2008 (64 bit), Mac OS X 10.5-10.9, Linux/Unix, Novell NetWare
Funzioni di stampa	Driver stampante universale, Stampa da USB, Stampa da cartella condivisa, Stampa da SharePoint ¹⁾ , Stampa Nin1, Stampa buste

Scansione

Risoluzione	Colore: max. 600 x 600 dpi Bianco/nero: max. 1.200 x 600 dpi
Velocità di scansione	Solo fronte: colore/bianco-nero 19/42 ipm (150 dpi) Fronte-retro: colore/bianco-nero 8/18 ipm (150 dpi)
Alimentatore documenti	RADF: 50 fogli, A6-A4/personalizzato, 52-120 g/m ²
Formati file	TIFF, JPEG, PDF, PDF Sicuro, PDF/A, XPS
Funzioni di scansione	Scansione a e-mail, Scansione a file, Scansione a USB, Anteprima scansione, TWAIN, Scansione web services, Scansione a SharePoint ¹⁾

Copia

Risoluzione	Max. 600 x 600 dpi
Tempo uscita 1^a copia	Circa 7 secondi
Zoom	25 - 400%
Modi di copiatura	Testo, Testo/Foto
Funzioni di copiatura	Copia Nin1, Copia formati misti, Spostamento bordo, Copia ID card

Fax

Comunicazione	Super G3, G3
Velocità di trasmissione	Circa 3 secondi per pagina
Compressione	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Funzioni fax	Invio fax a colori, Selezione veloce (fino a 500 destinazioni), Fax di rete
Inoltro fax in entrata	A cartelle condivise, E-mail

Sistema e sicurezza

Gestione dispositivo	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾
Funzioni di sistema	Modo risparmio energia, saturazione automatica toner/regolazione chiaro-scuro, modelli one-touch, Interfaccia utente remota ¹⁾
Contabilità e sicurezza	Stampa privata, filtro indirizzo IP, filtro porta, supporto protocolli SNMPv3, SSL e IPSec, autenticazione 802.1x, blocco pannello operatore

Accessori opzionali

Cassetto da 250 fogli
Cassetto da 550 fogli
Mobiletto con piano di appoggio girevole
Supporto regolabile
Modulo LAN Wireless

¹⁾ Opzionale

TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA

Via delle Industrie 31
20883 Mezzago (MB)

Telefono

+39 039 6241711

Fax

+39 039 6241721

Website

www.toshiba.it



Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari nei mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. Tuttavia, è possibile che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Le specifiche inerenti alla produttività e alla carta si intendono per supporti di formato A4 e grammatura di 80 g/m², se non altrimenti indicato. Le specifiche inerenti alla tipologia dei supporti cartacei si riferiscono a carta comune/riciclata/waterproof/OHP suggeriti da Toshiba e specificatamente per l'ambiente office. Copyright ©2014 TOSHIBA TEC.